


FORTE V56



DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a 7° C
- 8.73 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 256 kg
- 1,592.07 litros / 56 ft³
- 1104 botellas de 330 ml
728 botellas de 500 ml
- 916 latas de 680 ml
1620 latas de 355 ml
- 17 equipos (contenedor de 40)
21 equipos (caja de 48)

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 12 parrillas
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 38.1 mm, 100% ecológico
- Puerta:** Duo-vent con cristales templados de 3mm y marco de PVC. Soldados en las esquinas. Jaladeras plásticas empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con pintura en polvo electrostático
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín riel (PP), Louver de plástico



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	2145 mm	2069 mm
Ⓑ FONDO	635 mm	492 mm
Ⓒ ALTO	2011 mm	1564 mm