



## DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a 7° C
- 2.97 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 69 kg
- 192.2 litros / 9 ft<sup>3</sup>
- 209 botellas de 330 ml  
120 botellas de 500 ml
- 137 latas de 680 ml  
288 latas de 355 ml
- 72 equipos (contenedor de 40)  
88 equipos (caja de 48)

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado \*Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 4 parrillas
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 38.1 mm, 100% ecológico
- Puerta:** Duo-vent con cristales templados de 3mm y marco de PVC. Soldados en las esquinas. Jaladeras plásticas empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con pintura en polvo electrostático
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín riel (PP), Louver de plástico



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE		418 mm
(B) FONDO	624 mm	424 mm
(C) ALTO	1832 mm	1386 mm